



# MOLYDUVAL

## Ferroxin DSF



### Drahtseilfett

Ein zähes, haftfähiges Schmier- und Korrosionsschutzfett für Förderseile bei rauhem Betrieb. Es bildet einen gut haftenden, fettartigen, grafithaltigen Überzug mit bester Wasserbeständigkeit.

### Eigenschaften

- \* sehr gute Wasserbeständigkeit
- \* schützt vor Salz- und Feuchtigkeitskorrosion
- \* haftfähig
- \* schützt die Litzeneinlagen, Trensen aus Faserstoff und Bewicklung
- \* schützt die Drähte in den Litzen
- \* konserviert das Seil

### Anwendungen

- \* zur Konservierung und Schmierung von Drahtseilen, Förderseilen, Zugseilen
- \* für Drahtseile an Baukränen, Geräten in Güterumschlagbetrieben, Tagebaugeräten und Bagger,

### Technische Daten

Farbe		black
Konsistenz, Klasse NLGI	0,1 mm	2
Bezeichnung		MPF2E-20
Grundöl		Min + Syn
Bezeichnung		ISO-L-XBBEB2
Dichte 15°C	kg/m <sup>3</sup>	940
Viskosität Grundöl, 40°C	mm <sup>2</sup> /s	400
Viskosität Grundöl, 100°C	mm <sup>2</sup> /s	23
Temperaturbereich	°C	-20 -> +100

*Angaben über Temperaturbereiche sind Richtwerte, die sich an der Zusammensetzung des Produktes und den empfohlenen Anwendungen orientieren. Sie können unter bestimmten Bedingungen deutlich abweichen oder sich während des Einsatzes verändern.*

### Weitere Informationen erhalten Sie von den Mitarbeitern unserer Anwendungstechnik !

Die Angaben in dieser Produktinformation entsprechen dem Stand unserer aktuellen Kenntnisse und Erfahrungen in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen. Aufgrund der Komplexität tribologischer Systeme ist die Wirkungsweise unserer Produkte von vielen Parametern abhängig, die wir nicht einschätzen und deren Einfluss wir nicht beurteilen können. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Die Angaben in dieser Produktinformation stellen daher unverbindliche Richtwerte dar, die dem technisch erfahrenen Leser Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen oder Gewährleistungen oder Garantien für die Eigenschaften oder Eignung dieses Produktes für einen speziellen Einzelfall beinhalten diese Angaben nicht. Vor einem Einsatz dieses Produktes ist unbedingt die Durchführung von Versuchen erforderlich, um sicherzustellen, dass das Produkt für die spezifische Verwendung sicher, wirtschaftlich und in vollem Umfang geeignet ist. Hierbei ist mit gebotener Sorgfalt vorzugehen.

Änderungen im Sinne einer technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor die Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Ankündigung zu ändern. Alle früheren Produktinformationen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Stand : 11.03.2016