



MOLYDUVAL

Ferroxin DEZ Spray



Biologisch Abbaubares Drahtseilfett

Ein gut haftfähiges Schmier- und Korrosionsschutzfett für Förderseile bei rauhem Betrieb. Es bildet einen gut haftenden, fettartigen, weissen Überzug mit sehr guter Wasserbeständigkeit. Enthält eine synergetische Kombination weisser Festschmierstoffe, die die Reibung verringern und die Gefahr von Tribokorrosion reduzieren.

Eigenschaften

- * sehr gute Wasserbeständigkeit
- * schnell biologisch abbaubar
- * schützt vor Salz- und Feuchtigkeitskorrosion
- * haftfähig
- * schützt die Litzeneinlagen, Trensens aus Faserstoff und Bewicklung
- * schützt die Drähte in den Litzen
- * konserviert das Seil
- * sehr haftfähig, reduziert die Gefahr des Abschleuderns im Betrieb

Anwendungen

- * zur Konservierung und Schmierung von Drahtseilen, Förderseilen, Zugseilen

Technische Daten

Farbe		white
Konsistenz, Klasse NLGI		1-2
Bezeichnung		MPFE1,5
Grundöl		Ester
Dichte 15°C	kg/m ³	1100
Wasserbeständigkeit Statisch	Grade	0
Temperaturbereich	°C	-20 -> +120
Tropfpunkt	°C	250

Angaben über Temperaturbereiche sind Richtwerte, die sich an der Zusammensetzung des Produktes und den empfohlenen Anwendungen orientieren. Sie können unter bestimmten Bedingungen deutlich abweichen oder sich während des Einsatzes verändern.

Weitere Informationen erhalten Sie von den Mitarbeitern unserer Anwendungstechnik !

Die Angaben in dieser Produktinformation entsprechen dem Stand unserer aktuellen Kenntnisse und Erfahrungen in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen. Aufgrund der Komplexität tribologischer Systeme ist die Wirkungsweise unserer Produkte von vielen Parametern abhängig, die wir nicht einschätzen und deren Einfluss wir nicht beurteilen können. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Die Angaben in dieser Produktinformation stellen daher unverbindliche Richtwerte dar, die dem technisch erfahrenen Leser Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen oder Gewährleistungen oder Garantien für die Eigenschaften oder Eignung dieses Produktes für einen speziellen Einzelfall beinhalten diese Angaben nicht. Vor einem Einsatz dieses Produktes ist unbedingt die Durchführung von Versuchen erforderlich, um sicherzustellen, dass das Produkt für die spezifische Verwendung sicher, wirtschaftlich und in vollem Umfang geeignet ist. Hierbei ist mit gebotener Sorgfalt vorzugehen.

Änderungen im Sinne einer technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor die Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Ankündigung zu ändern. Alle früheren Produktinformationen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Stand : 02.08.2017