

MOLYDUVAL

Prometheus AKM 0 P



Weiches Getriebefliessfett

Ein halbflüssiges Getriebefließfett für die Schmierung von Getrieben mit Tauchschmierung, auch Schneckengetrieben, auch Getrieben mit hohen Anforderungen an das Leistungsvermögen. Es ist adhäsiv, sehr reibungsarm, korrosionsschützend und verschleißmindernd. Weist eine sehr langzügige Struktur auf und ist hoch gegen Verschleiß additiviert. Geeignet für die Langzeitschmierung auch bei hohen Belastungen.

Eigenschaften

- guter Korrosionsschutz
- sehr gute Haftfähigkeit
- geeignet für Zentralschmieranlagen
- gute oxidative Beständigkeit
- sehr gute Wasserbeständigkeit
- niedriger Reibungskoeffizient

Anwendungen

- für Getriebe von Radar- oder fernmeldetechnischen Anlagen
- für Kleingetriebe
- für Getriebe in der Industrie, die langsam laufen aber schwer belastet sind
- für Getriebe, Industriegetriebe
- für Getriebe in der Textilindustrie

Technische Daten

Farbe		braun
Grundöl		Mineral
Bezeichnung		ISO-L-XBDEBO
Bezeichnung		GPON-20
Konsistenz, Klasse NLGI		0
Dichte 15°C	kg/m ³	900
Temperaturbereich	°C	-20 -> +140
Tropfpunkt	°C	240
Wasserbeständigkeit Statisch	Grade	1-90

Angaben über Temperaturbereiche sind Richtwerte, die sich an der Zusammensetzung des Produktes und den empfohlenen Anwendungen orientieren. Sie können unter bestimmten Bedingungen deutlich abweichen oder sich während des Einsatzes verändern.

Weitere Informationen erhalten Sie von den Mitarbeitern unserer Anwendungstechnik !

Die Angaben in dieser Produktinformation entsprechen dem Stand unserer aktuellen Kenntnisse und Erfahrungen in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen. Aufgrund der Komplexität tribologischer Systeme ist die Wirkungsweise unserer Produkte von vielen Parametern abhängig, die wir nicht einschätzen und deren Einfluss wir nicht beurteilen können. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Die Angaben in dieser Produktinformation stellen daher unverbindliche Richtwerte dar, die dem technisch erfahrenen Leser Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen oder Gewährleistungen oder Garantien für die Eigenschaften oder Eignung dieses Produktes für einen speziellen Einzelfall beinhalten diese Angaben nicht. Vor einem Einsatz dieses Produktes ist unbedingt die Durchführung von Versuchen erforderlich, um sicherzustellen, dass das Produkt für die spezifische Verwendung sicher, wirtschaftlich und in vollem Umfang geeignet ist. Hierbei ist mit gebotener Sorgfalt vorzugehen. Änderungen im Sinne einer technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor die Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Ankündigung zu ändern. Alle früheren Produktinformationen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Stand : 26.01.2024