


MOLYDUVAL

Prometheus NM 0



Hochdruck-Getriebefließfett

Ein halbflüssiges Getriebefließfett für die Schmierung von Getrieben, auch Schneckengetrieben, mit normalen bis mittelschweren Anforderungen an das Leistungsvermögen. Es ist sehr adhäsiv, reibungsarm, korrosionsschützend und verschleißmindernd.

Weist eine sehr langzügige Struktur auf und ist gegen Verschleiß additiviert, allerdings ist es nicht gut wasserbeständig.

Eigenschaften

- guter Korrosionsschutz
- sehr gute Haftfähigkeit
- gute Abdichtungseigenschaften
- gute oxidative Beständigkeit
- niedriger Reibungskoeffizient
- langzügige Struktur
- gute Haftfähigkeit durch langkettige Moleküle
- zäh

Anwendungen

- für offene Getriebe
- für Ketten
- für wartungsfreie Getriebe, auch kleine und feinmechanische

Technische Daten

Farbe		braun
Grundöl		Min
Bezeichnung		GPOM-30
Konsistenz, Klasse NLGI		0
Dichte 15°C	kg/m ³	960
Temperaturbereich	°C	-30 -> +120
Tropfpunkt	°C	180
Verpackungsgröße Dose 1 kg		+
Verpackungsgröße Eimer 18 kg		+
Verpackungsgröße Faß 180 kg		+

Angaben über Temperaturbereiche sind Richtwerte, die sich an der Zusammensetzung des Produktes und den empfohlenen Anwendungen orientieren. Sie können unter bestimmten Bedingungen deutlich abweichen oder sich während des Einsatzes verändern.