



MOLYDUVAL

Sekorex ILM Spray



Innenlagerspray für Ketten mit MoS₂

Schmierölspray für stark belastete oder der Witterung ausgesetzten Ketten. Aufgrund seiner ausgeprägten Kriechfähigkeit dringt es hervorragend in die Kettenbolzen ein und wirkt dort verschleißmindernd. Bietet gegenüber vollsynthetischen Ketten sprays eine bessere Wasserbeständigkeit. Enthält MoS₂ zur Verbesserung der Druckbeständigkeit.

Eigenschaften

- außergewöhnliche Schmier- und Trenneigenschaften
- gutes Druckaufnahmevermögen
- gutes Haftvermögen
- relativ gut verträglich mit Elastomeren und Dichtungen
- schützt vor Korrosion
- reibungsmindernd aufgrund sehr feinem, hochreinem MoS₂
- hervorragender Verschleißschutz
- schmutzabweisend

Anwendungen

- für Ketten, Antriebs- und Förderketten z.B. an Förderanlagen, Pasteurisieranlagen, Gäranlagen, Sortieranlagen, Schälern, Verpackungs- und Etikettiermaschinen, Schrumpftunneln
- für Ketten in der Textilindustrie
- für Drahtseile an Baukränen, Geräten in Güterumschlagbetrieben, Tagebaugeräten und Bagger,
- für Ketten an Motorrädern
- für Ketten an Baumaschinen, Staplern, Mühlen

Technische Daten

Farbe		schwarz
Grundöl		Min
Viskositätsklasse	ISO-VG	150
Viskosität 40°C	mm ² /s	126
Viskosität 100°C	mm ² /s	13
Viskositätsindex		100/150
Dichte 40°C	kg/m ³	930
Temperaturbereich	°C	-20 -> 120
Pourpoint	°C	-21
Flammpunkt COC	°C	270
Verpackungsgröße Sprühdose 400 ml		+

Angaben über Temperaturbereiche sind Richtwerte, die sich an der Zusammensetzung des Produktes und den empfohlenen Anwendungen orientieren. Sie können unter bestimmten Bedingungen deutlich abweichen oder sich während des Einsatzes verändern.