


MOLYDUVAL

Sekorex PLX Spray



Synthetisches Kettenspray mit MoS₂

Ein Kettenhaftschrmerstoff für schwer belastete Antriebsketten. Aufgrund seiner guten Wasserbeständigkeit und Oxidationsstabilität ist es auch unter korrosiven Bedingungen verwendbar. Zur Verschleißminderung enthält es feinstes Molybdändisulfid. Hierdurch wird eine zusätzliche Notlaufschmierung beim Trockenlauf gewährleistet.

Eigenschaften

- guter Korrosionsschutz
- außergewöhnliche Schmier- und Trenneigenschaften
- verhindert Festbrennen und Festrosten
- sehr gutes Druckaufnahmevermögen
- verringert die Gefahr von Passungrost (Tribokorrosion)
- reduzierter Reibungskoeffizient mit zunehmendem Druck
- verringert Verschleiß
- verringert die Gefahr von Ruckgleiten (Stick-Slip-Bewegung)
- verringert Verschleiß in der Einlaufphase
- sehr gute Haftfähigkeit
- gute Wasserbeständigkeit
- bietet Notlaufeigenschaften
- staubabweisend, zieht Staub und Schmutz nicht an

Anwendungen

- für offene Getriebe
- für Ketten im Hochtemperaturbereich
- für Ketten bei Staubeinwirkung
- für Ketten in der Textilindustrie
- für Ketten an Baumaschinen, Staplern, Mühlen
- für Drahtseile in Kraftwerken
- für Ketten in Kraftwerken, z.B. an Brenner-Reinigungsvorrichtungen

Technische Daten

Farbe		schwarz
Grundöl		Syn
Temperaturbereich	°C	-25 -> + 200
Temperaturbereich Trockenschmierung	°C	450
Verpackungsgröße Sprühdose 400 ml		+

Angaben über Temperaturbereiche sind Richtwerte, die sich an der Zusammensetzung des Produktes und den empfohlenen Anwendungen orientieren. Sie können unter bestimmten Bedingungen deutlich abweichen oder sich während des Einsatzes verändern.