

MOLYDUVAL

Soraja A 460 Spray



Schmierstoff für die Lebensmittelindustrie

Ein stark haftendes, vollsynthetisches Aerosolspray zur Schmierung von Lagern, Ketten, Gelenken im gesamten Lebensmittelbereich. Es verfügt über relativ hohe Viskosität, ist besonders haftfähig, dringt aber aufgrund der Aerosolverpackung nach dem Sprühen auch in enge Spalten und Ritzen ein. Schmiert und schützt vor Korrosion, auch bei hohen Temperaturen und oszillierenden Bewegungen. Sämtliche Komponenten von der USDA genehmigt unter für den Einsatz im Lebensmittelbereich.

Eigenschaften

- gutes Reinigungsvermögen
- wasser- und seewasserbeständig
- vollsynthetisch
- hervorragende Haftfähigkeit
- Food-Grade, entspricht den NSF H1-Richtlinien für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
- klar und transparent
- gut kriechfähig
- geruchlos
- unlöslich in Wasser

Anwendungen

- für Getriebe in der Lebensmittelindustrie
- zur Konservierung und Schmierung von Maschinenteilen, Schrauben, Ventilen, Muttern, Bolzen, Federn, Scharnieren, Schlössern, Ketten, Bowdenzügen
- für Ketten an Lebensmittel-, Verpackungs-, Abfüllmaschinen
- für Ketten, Antriebs- und Förderketten z.B. an Förderanlagen, Pasteurisieranlagen, Gäranlagen, Sortieranlagen, Schälern, Verpackungs- und Etikettiermaschinen, Schrumpftunneln
- für Wälz- und Gleitlager an Textilmaschinen
- für Wälz- und Gleitlager
- als Gleitmittel für Gummi, Latex und Kunststoffe
- für Förderhaken, Gleitlager, Rollen, Gelenke, Kupplungen

Technische Daten

Farbe		Farblos
Grundöl		PAO
Bezeichnung		CLPHC460
Viskositätsindex		156
Viskosität Grundöl, 40°C	mm ² /s	460
Dichte 40°C	kg/m ³	850
Temperaturbereich	°C	-30 -> +200
Pourpoint	°C	-27
Flammpunkt COC	°C	210

Angaben über Temperaturbereiche sind Richtwerte, die sich an der Zusammensetzung des Produktes und den empfohlenen Anwendungen orientieren. Sie können unter bestimmten Bedingungen deutlich abweichen oder sich während des Einsatzes verändern.

Weitere Informationen erhalten Sie von den Mitarbeitern unserer Anwendungstechnik !

Die Angaben in dieser Produktinformation entsprechen dem Stand unserer aktuellen Kenntnisse und Erfahrungen in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen. Aufgrund der Komplexität tribologischer Systeme ist die Wirkungsweise unserer Produkte von vielen Parametern abhängig, die wir nicht einschätzen und deren Einfluss wir nicht beurteilen können. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Die Angaben in dieser Produktinformation stellen daher unverbindliche Richtwerte dar, die dem technisch erfahrenen Leser Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen oder Gewährleistungen oder Garantien für die Eigenschaften oder Eignung dieses Produktes für einen speziellen Einzelfall beinhalten diese Angaben nicht. Vor einem Einsatz dieses Produktes ist unbedingt die Durchführung von Versuchen erforderlich, um sicherzustellen, dass das Produkt für die spezifische Verwendung sicher, wirtschaftlich und in vollem Umfang geeignet ist. Hierbei ist mit gebotener Sorgfalt vorzugehen. Änderungen im Sinne einer technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor die Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Ankündigung zu ändern. Alle früheren Produktinformationen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Stand : 22.03.2024