

# MOLYDUVAL

## Tantalus AM 460



### Synthetisches Hochleistungs-Getriebeöl

Ein hochadditiviertes synthetisches Schmieröl auf Polyalphaolefin (PAO) - Basis für weite Anwendungsgebiete im Bereich der Getriebeschmierung. Es bietet neben guter Hoch- und Tieftemperaturstabilität einen hervorragenden Verschleißschutz und gute Dichtungsverträglichkeit mit vielen üblicherweise verwendeten Elastomeren.

#### Eigenschaften

- \* sehr gutes Druckaufnahmevermögen
- \* verträglich mit Mineralölen
- \* relativ gut verträglich mit Elastomeren und Dichtungen
- \* gute Temperaturbeständigkeit
- \* geräusch- und vibrationsdämmend
- \* hoher Flammpunkt
- \* frei von Feststoffen
- \* sehr alterungsbeständig
- \* ungiftig

#### Anwendungen

- \* für Getriebe von Radar- oder fernmeldetechnischen Anlagen
- \* für Getriebe bei hohen Betriebstemperaturen
- \* für Lager an Heißklebemaschinen
- \* für Lager an Ofenförderbändern, z.B. in Glüh- und Trockenöfen, Backöfen, Drehrohröfen
- \* für Lagerungen in Kühl- und Klimaanlage
- \* für Kalande in der Kunststoffindustrie
- \* für Getriebe in der Industrie, die unter sehr hohen Umgebungstemperaturen, oder anderen ungünstigen Betriebsbedingungen arbeiten
- \* für Getriebe, Industriegetriebe
- \* für Getriebe in Windkraftmaschinen

#### Technische Daten

Farbe		braun
Grundöl		PAO + Min
Bezeichnung		CLPHC320
Viskositätsklasse	ISO-VG	460
Viskosität 40°C	mm <sup>2</sup> /s	460
Viskosität 100°C	mm <sup>2</sup> /s	38,5
Viskositätsindex		130
Dichte 40°C	kg/m <sup>3</sup>	890
Pourpoint	°C	-33
Flammpunkt COC	°C	280
Schmierfähigkeit FZG Test, A/8.3/90	Grade	> 12

Weitere Informationen erhalten Sie von den Mitarbeitern unserer Anwendungstechnik !

Die Angaben in dieser Produktinformation entsprechen dem Stand unserer aktuellen Kenntnisse und Erfahrungen in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen. Aufgrund der Komplexität tribologischer Systeme ist die Wirkungsweise unserer Produkte von vielen Parametern abhängig, die wir nicht einschätzen und deren Einfluss wir nicht beurteilen können. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Die Angaben in dieser Produktinformation stellen daher unverbindliche Richtwerte dar, die dem technisch erfahrenen Leser Hinweise zu möglichen Anwendungen geben. Eigenschaftszusicherungen oder Gewährleistungen oder Garantien für die Eigenschaften oder Eignung dieses Produktes für einen speziellen Einzelfall beinhalten diese Angaben nicht. Vor einem Einsatz dieses Produktes ist unbedingt die Durchführung von Versuchen erforderlich, um sicherzustellen, dass das Produkt für die spezifische Verwendung sicher, wirtschaftlich und in vollem Umfang geeignet ist. Hierbei ist mit gebotener Sorgfalt vorzugehen. Änderungen im Sinne einer technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Wir behalten uns das Recht vor die Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Ankündigung zu ändern. Alle früheren Produktinformationen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Stand : 03.03.2022